



AP 100/50 M

AP 100/50 M stellt eine einfache und flexible All-in-One Lösung dar, für verschiedenste Oberflächen geeignet, umfasst die Sprüh- als auch die Absaugfunktion der Reinigungsflotte.



1 Reinigen mit Hochdruck

- Reinigungslösung wird über HD-Pumpe ausgebracht.
- 15 m HD-Schlauch für großen Aktionsradius.



2 Absaugung inklusive

- Das Waschwasser kann mit dem Nass-/Trockensauger einfach wieder aufgesaugt werden, wenn zum Beispiel kein Abfluss vorhanden ist.
- Benutzung des Gerätes durch zwei Bediener gleichzeitig.



3 Frischwasser immer dabei

- Wassertank mit 100 l Fassungsvermögen.
- Mobiler Einsatz, unabhängig vom Wasseranschluss.



4 Reinigungsmittel perfekt dosiert

- Auf der AP 100/50 M finden zwei RM-Flaschen Platz.
- Über die Dosierungseinstellung können Reinigungsmittel nach Bedarf zugegeben werden.



AP 100/50 M

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.007-058.0
EAN-Code		4039784463578
Tankinhalt Frischwasser	l	100
Tankinhalt Schmutzwasser	l	70
Max. Druck	bar	6 / 19 - max. 50
Fördermenge	l/min	5
Leistung Turbine	W	1800
Leistung Pumpe	W	370
Spannung	V	230

AP 100/50 M

1.007-058.0



		Bestell-Nr.	Fördermenge				Preis	Beschreibung	
Easy-Press-HD-Pistole mit Haltekraftreduzierung (Kärcher Patent)									
Easy-Press-HD-Pistole Softgrip	1	4.775-463.0						Easy Press HD-Pistole, für HD-Schläuche NW 6 / NW 8 mit Swivel Durchmesser 11 mm	■

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

AP 100/50 M

1.007-058.0



1



2

		Bestell-Nr.	Max. Arbeitsdruck	Länge		Preis	Beschreibung	
Drehbare Strahlrohre								
Strahlrohr	1	4.760-364.0					Strahlrohr, 600 mm, drehbar, ergonomisch	■
	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm				■

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

AP 100/50 M 1.007-058.0



		Bestell-Nr.	Düsengröße				Preis	Beschreibung	
Powerdüse Spritzwinkel 40°									
Powerdüse	1	2.884-525.0	55					Flachstrahl für hohe Flächenleistung – geeignet für empfindliche Oberflächen	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

AP 100/50 M

1.007-058.0



		Bestell-Nr.	Nennweite	Max. Arbeitsdruck	Länge	Preis	Beschreibung
Lebensmittelausführung							
Hochdruckschlauch Lebensmittel	1	6.391-654.0	DN 6	250 bar	15 m		15 m Hochdruckschlauch (DN 6) mit patentiertem AVS-Pistolenanschluss (drehbar gelagert). Nicht abfärbende Außenhaut für den Einsatz im Lebensmittelbereich. NW 6/155°C/250 bar.

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

AP 100/50 M

1.007-058.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Zubehör für AP									
Saugschlauch	1	8.633-348.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Hartflächen- & Teppichdüse	2	2.642-552.0							<input type="checkbox"/>
Verbindungsstück									
Düsenverschraubung / Schraubstutzen	3	4.402-022.0						Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

AP 100/50 M

1.007-058.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Krümmer, Kunststoff									
Krümmer, Kunststoff	1	5.031-904.0	1 Stück	DN 40				Der Kunststoff-Krümmer (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Varianten.	■
Bodendüsen									
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40	2	6.906-383.0	1 Stück	40		450 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	■
Saugrohre, Edelstahl									
Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl	3	6.902-081.0	1 Stück	40	500 mm			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

AP 100/50 M 1.007-058.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung	
Reparatursets								
Reparaturset (C 40) Nass-/Trocken- sauger	1	2.639-873.0	1 Stück	C- 40			Reparaturset Saugschlauch (Clipsystem).	■

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

AP 100/50 M

1.007-058.0



		Bestell-Nr.	Fördermenge				Preis	Beschreibung	
Becher-Schaumlanze									
Becher-Schaumlanze	1	6.394-668.0	max. 1200 l/h					Kurze, handliche Schaumlanze mit 1 Liter RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschäumen von PkWs hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss M22x1,5 , stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.